

Портативный рН-метр рН 826 mobile



Портативный рН-метр с ИК-портом:

- Беспроводной ИК-порт для передачи данных на ПК или принтер
- Идентификация пользователя и образца
- Калибровка по трем точкам
- Автоматическая температурная компенсация
- Автоматическое распознавание буферных растворов различных производителей
- Сохранение до 200 результатов, в том числе даты и времени измерения и имени образца
- Удобный пластиковый корпус, класс пылевлагозащиты IP 67

- Работа от 4-х AA батареек

Портативный рН-метр рН 826 mobile.

Удобный и простой в использовании рН-метр с беспроводным ИК-портом для передачи данных на принтер или ПК. Возможность ввода пользователя и имени пробы, калибровка по трем точкам, автоматическое распознавание буферных растворов, автоматическая термокомпенсация и различные функции контроля - все это позволяет рН-метру соответствовать требованиям GLP. В памяти рН-метра хранится до 200 измерений, включая дату, время и имя образца. Сохраненная информация в любое время может быть распечатана на принтере или передана на ПК. При использовании электрода 6.0228.020 Primatrode, рН-метр соответствует классу пылевлагозащиты IP 67, то есть даже кратковременное погружение в воду не повредит прибор. рН-метр работает от 4-х AA батареек и при обычном эксплуатации обеспечивает работу до 750 часов.

Технические характеристики портативного рН-метра рН 826 mobile

Диапазон измерений / разрешение / погрешность измерений	
рН	-8,000 ... +22,000 / 0,001 / ± 0,003
Температура Pt1000	-150 °С ... +250 °С / 0,1 °С / ± 0,2 °С
Температура NTC	-5 °С ... +250 °С / 0,1 °С / ± 0,6 °С
Потенциал	-1200,0 ... +1200,0 / 0,1 мВ / ± 0,2 мВ
Общие характеристики	
Память рН-метра	200 измерений, энергонезависимая
Дисплей	черно-белый ЖК, 65 мм x 35 мм
ИК-порт	+
Энергопитание	4 батарейки (1,2 ... 1,5 В) AA, LR6, AM3
Корпус	класс пылевлагозащиты IP 67
Размеры (ш x в x г), мм	98 x 37 x 183
Вес, г	370

Информация для заказа:

2.826.0010 – рН-метр в комплекте с ремнем для переноски и батарейками.

2.826.0020 – рН-метр в комплекте с ремнем для переноски, батарейками и электродом 6.0228.020 Primatrode (IP 67).

2.826.0110 – рН-метр в комплекте с ремнем для переноски, батарейками и электродом 6.0228.020 Primatrode (IP 67), а также кейсом для переноски и набором для калибровки рН-метра.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mhm@nt-rt.ru

www.metrohm.nt-rt.ru